




ACR 系列

- ▶ 轻薄设计
- ▶ 大中孔
- ▶ 内置霍尔和温度传感器
- ▶ 高转矩、无齿槽效应的直驱技术
- ▶ 有限角度或360°运行模式
- ▶ 可灵活配置多个线圈或多个拼接磁轨

CN-25.5.1

电机介绍

ACR系列为无铁芯圆弧型直线电机，也叫弧形电机，特别适用于有限角度往复（<360度）摆动和360度连续旋转两种工况。
与DDR旋转定位相比，雅科贝思的ACR弧形电机可以搭配大尺寸圆光栅或直线光栅尺和弧形导轨，大中孔，结构设计会更加紧凑，高度更低，刚性更高；可实现通用DDR无法比拟的重复定位精度和绝对精度。

持续转矩 $T_{cn} = 19.8\text{Nm} \sim 460.7\text{Nm}$
峰值转矩 $T_{pk} = 72.8\text{Nm} \sim 1382.2\text{Nm}$

产品特点

- 无铁芯技术,无齿槽力
- 更轻薄设计
- 高电机常数
- 大中孔
- 内置霍尔传感器
- 根据需求,灵活配置多个线圈和磁轨
- 允许并联或串联多个线圈增加转矩
- 允许拼接多个磁轨增加旋转角度

应用工况

一些应用场合只需要给定角度的旋转运动，而没有必要采用一整圈的直驱旋转电机。采用ACR系列弧形电机能够帮助有效地降低成本和节约空间，这在大的运动半径时尤其显著。与传统的直驱旋转电机相比，ACR弧形电机的主要技术优势是扁平结构以及非常大的中孔。经过电磁和机械的优化设计，弧形电机能够具备很好的转矩性能。这有助于帮助客户开发更加紧凑的产品，从而增加市场竞争力。
雅科贝思ACR弧形电机适用于G2.5, G4.5, G6, G8.5, G10.5, G11液晶面板以及8寸、12寸晶圆的加工、检测设备，测量类医疗器械以及精密组装、印刷产线。

有限角度类型


型号	运动半径 (mm)
ACR240	240
ACR335	335
ACR820	820
ACR1240	1240
ACR1525	1525

360°类型

型号	运动半径 (mm)
ACR240	240
ACR335	335
ACR820	820
ACR1240	1240
ACR1525	1525

结构设计推荐

雅科贝思让客户能够灵活地选择多线圈结构来提高输出扭矩，或是选择多磁轨结构来增加行程范围。通过拼接多个磁轨，甚至可以实现360°整个圆周的连续旋转。




ACR240-S5

ACR240-S5				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩(自冷) @100°C ^①		T _{cn}	Nm	19.8
峰值扭矩		T _{pk}	Nm	72.8
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	19.77
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	1.69
电机常数@25°C		K _m	Nm/√qt(W)	2.8
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	35.2
相间电感 ±30% ^③		L	mH	19.5
电气时间常数		τ _e	ms	0.6
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{cn}	Arms	1.0
峰值电流		I _{pk}	Arms	3.7
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{cn}	W	68.0
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	0.9
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		τ _{NN}	degree	7.2
磁吸力		F _a	kN	0
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{cn}	kg	1.1
线圈角度(自冷)		L _{cn}	degree	73.0
气隙		δ	mm	0.8
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含1m标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


尺寸图



磁轨规格

参数	符号	单位	ACR240-TR36
角度	L _{track}	degree	36
质量	m _{track}	kg	1.4
转动惯量	J _r	kg·m ²	0.07

转矩-转速曲线




ACR335-S5

ACR335-S5				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩(自冷) @100°C ^①		T _{cn}	Nm	92.3
峰值转矩		T _{pk}	Nm	276.9
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	77.2
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	6.6
电机常数@25°C		K _m	Nm/Sqrt(W)	7.7
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	67.1
相间电感 ±30% ^③		L	mH	69.8
电气时间常数		T _e	ms	1.0
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{cn}	Arms	1.2
峰值电流		I _{pk}	Arms	3.6
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{cn}	W	185.4
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	2.5
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		T _{NN}	degree	9.0
磁吸力		F _a	kN	0
机械参数				
线圈质量 (自冷)		m _{cn}	kg	1.8
线圈角度 (自冷)		L _{cn}	degree	90.4
气隙		δ	mm	0.85
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含1m标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


尺寸图



磁轨规格

参数	符号	单位	ACR335-TR36	ACR335-TR54
角度	L _{track}	degree	36	54
质量	m _{track}	kg	2.9	4.3
转动惯量	J _r	kg·m ²	0.29	0.44

转矩-转速曲线



ACR820-S5

ACR820-S5				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩 (自冷) @100°C ^①		T _{Cn}	Nm	331.5
峰值转矩		T _{Pk}	Nm	994.5
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	195.0
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	16.7
电机常数@25°C		K _m	Nm/√qrt(W)	26.2
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	37.0
相间电感 ±30% ^③		L	mH	47.0
电气时间常数		τ _e	ms	1.3
持续电流 (自冷) @100°C ^①		I _{Cn}	Arms	1.7
峰值电流		I _{pk}	Arms	5.1
持续热功率 (自冷) @100°C ^①		P _{Cn}	W	206.7
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数 (自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	2.8
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		τ _{NN}	degree	4.0
磁吸力		F _a	kN	0
机械参数				
线圈质量 (自冷)		m _{Cn}	kg	2.5
线圈角度 (自冷)		L _{Cn}	degree	40.4
气隙		δ	mm	1.1
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		


① 测量室温25°C，取决于散热环境。

② 电阻测量采用直流电流，含1m标准线缆。

③ 电感测量频率1 kHz。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


■ 尺寸图



■ 磁轨规格

参数	符号	单位	ACR820-TR24	ACR820-TR28
角度	L _{track}	degree	24	28
质量	m _{track}	kg	7.1	8.3
转动惯量	J _r	kg·m ²	4.5	5.3

■ 转矩-转速曲线



ACR1240-S5

ACR1240-S5				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩(自冷) @100°C ^①		T _{Cn}	Nm	334.95
峰值转矩		T _{pk}	Nm	1202.4
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	257.7
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	22.03
电机常数@25°C		K _m	Nm/Sqrt(W)	37
相间电阻@25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	37.5
相间电感 ±30% ^③		L	mH	43.5
电气时间常数		τ _e	ms	1.2
持续电流(自冷) @100°C ^①		I _{Cn}	Arms	1.3
峰值电流		I _{pk}	Arms	4.6
持续热功率(自冷) @100°C ^①		P _{Cn}	W	122.5
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	1.6
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		τ _{NN}	degree	4.0
磁吸力		F _a	kN	0
机械参数				
线圈质量(自冷)		m _{Cn}	kg	2.6
线圈角度(自冷)		L _{Cn}	degree	24.2
气隙		δ	mm	1.0
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内(无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		


① 测量室温25°C，取决于散热环境。

② 电阻测量采用直流电流，含1m标准线缆。

③ 电感测量频率1 kHz。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


■ 尺寸图



■ 磁轨规格

参数	符号	单位	ACR1240-TR12
角度	L _{track}	degree	12
质量	m _{track}	kg	4.95
转动惯量	J _r	kg·m ²	7.5

■ 转矩-转速曲线




ACR1525-S5

ACR1525-S5				
性能参数		符号	单位	串联
持续转矩(自冷) @100°C❶		T _{cn}	Nm	460.7
峰值转矩		T _{pk}	Nm	1382.2
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	257.3
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	22.0
电机常数@25°C		K _m	Nm/Sqrt(W)	37.6
相间电阻@25°C ±10%❷		R ₂₅	Ω	31.2
相间电感 ±30%❸		L	mH	37.5
电气时间常数		τ _e	ms	1.2
持续电流(自冷) @100°C❶		I _{cn}	Arms	1.8
峰值电流		I _{pk}	Arms	5.4
持续热功率(自冷) @100°C❶		P _{cn}	W	193.4
最高线圈温度		t _{max}	°C	100
热耗散常数(自冷)❶		K _{thn}	W/°C	2.6
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600
电磁周期		τ _{NN}	degree	1.84
磁吸力		F _a	kN	0
机械参数				
线圈质量 (自冷)		m _{cn}	kg	2.2
线圈角度 (自冷)		L _{cn}	degree	18.52
气隙		δ	mm	1.0
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP00		
符合国际标准		RoHS		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ①测量室温25°C，取决于散热环境。
- ②电阻测量采用直流电流，含1m标准线缆。
- ③电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。


尺寸图



磁轨规格


参数	符号	单位	ACR1525-TR11.04
角度	L _{track}	degree	11.04
质量	m _{track}	kg	5.4
转动惯量	J _r	kg·m²	12.3

转矩-转速曲线




电机接线图

MOTOR CABLE		
PIN	DESCRIPTION	COLOR
-	M1	BLACK1
-	M2	BLACK2
-	M3	BLACK3
-	PE	YELLOW/GREEN




HALL CABLE		
PIN	DESCRIPTION	COLOR
1	HA	GREEN
2	HB	YELLOW
3	HC	GREY
4	5VDC	BROWN
5	0VDC	WHITE
8	T1	PINK
9	T2	BLUE

THERMAL SENSOR WIRE
(K TYPE - PT100)
(J TYPE - THERMOSTAT)



订购规则

线圈



磁轨



产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍